

# DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

## Nr. Pu 30

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu    **MARIFLEX PU 30**
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:        **Uszczelniacz do elementów fasad do aplikacji wewnętrznych i zewnętrznych:  
EN-15651-1: F- EXT-INT-CC**
3. Producent:    **MARIS POLYMERS S.M.S.A.  
Industrial Area of Inofita  
GR-32011 Inofita  
Greece**
4. Upoważniony przedstawiciel:                            **Nie dotyczy**
5. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości:        **System 3, System 3 dla reakcji na ogień**
6. Norma zharmonizowana:                                **EN 15651-1:2012**
- Jednostka lub jednostki notyfikowane:                **Reakcja na ogień  
jednostka notyfikowana (370)  
jednostka notyfikowana (1292)**

7. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości Użytkowe
Reakcja na ogień	E
Odporność na spływanie	≤ 3mm
Utrata objętości	≤ 10%
Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu – po zanurzeniu w wodzie	NF
Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu	≤ 0,4 MPa
Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu (tzw. moduł siecyczny) dla obszarów o klimacie chłodnym (-30 °C)	≤ 0,9 MPa
Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu (tzn. przy stałym rozciąganiu) dla obszarów o klimacie chłodnym (-30 °C)	NF
Właściwości adhezyjne/ kohezyjne w zmiennych temperaturach	NF
Trwałość	spełnia

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał (-a):



MARIS POLYMERS S.M.S.A.  
 POLYURETHANE SYSTEMS  
 IND. AREA INOXYTA VIOTIA  
 52011 GREECE  
 TEL: +30 22620 32958-19 FAX: 22620 32040  
 VAT No. EL. 999528243

*W Inofyta, dnia 11/04/2023*  
*Kostas Varelas*  
*Innovation, Development & Quality Manager*

*W Inofyta, dnia 11/04/2023*  
*Thomas Ciffreo*  
*Managing Director*